

di Stanghellini

KA-UG-KS 120-R

Battuta

497352

FESTOOL

Descrizione completa

L'intelligente integrazione alla KAPEX.

La battuta per l'uso a destra della Kapex KS 120 e KS 88 con carrello è di aiuto nel lavoro e facilita il taglio a misura di listelli e travi. La battuta è facile da montare: agganciarla attraverso la scanalatura a V, bloccarla, aprire il piedino e regolarla. Per il trasporto, la battuta può essere rimossa in modo rapido e semplice.

Scala integrata e regolazione riscontro, per tagli in serie precisi|Prolunga telescopica con scala per pezzi più lunghi fino a 2,40 m|Quando si lavora con la Kapex senza carrello, basta ripiegare i piedi e appoggiarla sul pavimento - la Kapex e il carrello si trovano alla stessa altezza

Semplifica e sostiene le applicazioni della KAPEX|Sostenere travi e travetti|Tagliare in lunghezza listelli e profili con precisione

da utilizzarsi congiuntamente al carrello UG-KAPEX KS 120 e MFT KAPEX

Lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480.00 mm; Lunghezza massima 2400.00 mm; Peso del prodotto senza accessori 4.60 kg; Peso di trasporto con accessori 6.0 kg

