

di Stanghellini



MFKC 700 KA EB-Basic

Rifilatore a batteria

578013

FESTOOL

Descrizione completa

Il rifilatore a batteria per bordi.

Per una fresatura a filo perfetta o per arrotondare bordi in plastica e impiallacciati. Grazie alla posizione ideale del baricentro, puoi guidare la fresa in modo sicuro senza rischiare ribaltamenti. L'aspirazione antistatica attira i trucioli verso l'alto, così non si accumulano e non rovinano il risultato finale. Il motore brushless EC-TEC alimentato a batteria ti dà ancora più maneggevolezza.

Specialista: Rifilatore per fresare a filo e arrotondare le sporgenze dei bordi|Squadra ideale: il completamento perfetto per la Bordatrice CONTURO KA 65|Guida: Il Raccogli trucioli è utile come guida per fresare i bordi inclinati da 0° a 45°|Impostazione: facile regolazione e precisa a 1/10 mm della profondità di fresatura|Universale: utilizzo di tutte le frese standard (fino a 32 mm di diametro) grazie alla pinza di bloccaggio da 8 mm|Soletta di scorrimento in materiale duro: Evita che il pezzo si danneggi. Ottimo scorrimento e resistenza ai graffi|Ampio supporto: stabile piano di appoggio per fresatura lungo 130 mm per un risultato di fresatura preciso|Cambio fresa: facile e veloce grazie al blocco albero|Pratico: design snello, peso leggero e baricentro ottimizzato|Aspirazione ottimale: direttamente integrata sul piano di fresatura|Comodo: avvio automatico dell'aspirapolvere tramite batteria Bluetooth®|Mobile: Comodo Rifilatore senza fili|Regolazione della velocità: puoi impostarla in base al materiale|Freno a cuscinetti a sfera unico: per lavorare senza striature|Durata lunga: monitoraggio della temperatura del motore|Potente: con silenzioso motore brushless EC-TEC

Rifilatore per fresare a filo e arrotondare sporgenze|Freno cuscinetto a sfere unico nel suo genere





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Fresatura a filo di bordi inclinati di 0-45° (a seconda della fresa)

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Giri a vuoto 10000 - 25000 min⁻¹; Diametro pinze di serraggio 6.00 - 8.00 mm; Hub di fresatura (impostazione fine) 14.00 mm; Diametro max. fresa 32.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del prodotto senza accessori 1.80 kg; Peso di trasporto con accessori 4.1 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 13.90
- Larghezza articolo cm: 22.50
- Altezza articolo cm: 30.60
- Peso articolo (kg): 1.839

