



DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

Sistema di taglio a mano libera a batteria

576829

FESTOOL

Descrizione completa

Per tagli accurati senza polvere.

Per un lavoro sano, la cappa di aspirazione trasporta oltre il 95% della polvere direttamente all'unità mobile d'aspirazione - ideale per la separazione a bassa emissione di polveri di materiali minerali in ambienti interni. Il design aperto consente una chiara visione del punto di taglio - per un facile orientamento sulla traccia. Inoltre, la cappa di aspirazione può essere facilmente aperta in avanti per tagli vicino al bordo. Il motore EC-TEC incapsulato e l'elettronica protetta garantiscono la resistenza alla polvere. Per un comfort ancora maggiore, la batteria Bluetooth® avvia automaticamente l'unità mobile d'aspirazione abbinata.

Lavorare in un ambiente più salutare grazie alla cappa di aspirazione: più del 95% della polvere prodotta viene convogliata direttamente all'unità mobile d'aspirazione – ideale per la separazione a bassa emissione di polveri di materiali minerali in ambienti interni|Tagli liberi, precisi: visuale libera sulla traccia grazie alla cappa di aspirazione aperta|Tagli vicino ai bordi: la cappa di aspirazione può essere facilmente aperta in avanti per i lavori vicino ai bordi|Di lunga durata: motore brushless EC-TEC incapsulato ed elettronica protetta sono al riparo in modo sicuro dalla polvere|Mobile: alloggiato nel Systainer³, il sistema di taglio a mano libera a batteria è perfettamente integrabile nell'allestimento per veicoli bott, per un agevole trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer³ sono reciprocamente compatibili e abbinabili a tutte le precedenti generazioni di Systainer, di unità mobili di aspirazione e di molti altri accessori di sistema, come il carrello Roll o l'officina mobile

Taglio su misura di pannelli in materiale minerale quali piastrelle e pietra naturale|Realizzazione di





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

esempio per riparare eventuali danneggiamenti|Risanamento

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Giri a vuoto 4500 - 8500 min⁻¹; Ø dischi 125 mm;
Filetto del mandrino/flangia M14; Distanza laterale 23.00 mm; Distanza anteriore 16.00 mm;
Profondità di taglio 27 mm; Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm; Compatibile con le batterie
della serie BP 18; Peso del prodotto senza accessori 2.30 kg; Peso di trasporto con accessori 5.1 kg;
Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 35.40
- Larghezza articolo cm: 16.70
- Altezza articolo cm: 13.10
- Peso articolo (kg): 2.333

