

**di Stanghellini**

## SYS-AIR M

Purificatore d'aria  
**26R**

**577784**

FESTOOL

### Descrizione completa

Per un'aria pulita sul posto di lavoro. SYS-AIR: purificatore d'aria per il cantiere e l'officina.

Il purificatore d'aria filtra dall'aria le particelle nocive che non vengono catturate nonostante l'aspirazione professionale. In questo modo si evita che si depositino nell'ambiente. Grazie al formato compatto del systainer e al peso ridotto, è particolarmente adatto alle applicazioni mobili. Il suo potente sistema di filtraggio a due stadi depura l'aria in modo completo. Le particelle di polvere più piccole e gli altri inquinanti, che altrimenti potrebbero causare gravi malattie, vengono filtrati dall'aria. Così hai anche meno lavoro, ma maggiore pulizia e migliore qualità dell'aria.

Compatto e leggero: peso ridotto inferiore a 10 kg nel pratico formato Systainer<sup>3</sup> M437|Tasso di ricambio dell'aria: purificatore d'aria estremamente potente con circolazione dell'aria fino a 680 m<sup>3</sup>/h. Per ambienti fino a 57 m<sup>2</sup> con un tasso di ricambio dell'aria di 3 volte all'ora|Flessibilità per ogni dimensione di locale: a seconda delle esigenze, è possibile collegare in serie fino a sei purificatori d'aria. In questo modo è possibile aumentare il tasso di ricambio dell'aria e migliorare la qualità dell'aria|Presa di corrente: per il collegamento di altri purificatori d'aria SYS-AIR o utensili elettrici|Regolabile: flusso volumetrico selezionabile in due fasi in base alla quantità di polvere|Intelligente: il flusso d'aria viene disperso verso l'alto in tre direzioni (sinistra, destra, posteriore). Ciò significa meno vortici di polvere e meno correnti d'aria fastidiose|Pre-filtro: filtra la maggior parte della polvere e protegge così il filtro principale. A basso contenuto di polvere, rapido da sostituire e a basso costo|Pulizia: filtro principale appositamente sviluppato con forma a tripla V e superficie filtrante particolarmente ampia per un intasamento meno rapido e una maggiore durata.



## di Stanghellini

n ambiente più salutare: &gt; 99,9 % di filtraggio per il tipo di polvere  
egnala la presenza di filtri intasati e indica quando è necessario

sostituirli|Interfaccia: per il collegamento di un tubo flessibile di alimentazione dell'aria da Ø200 mm (accessorio) per i punti difficili da raggiungere o per le pareti antipolvere|Compatibile: Accoppiabile tramite T-LOC con Systainer e aspiratore. integrabile nell'allestimento per veicoli bott|Mobile: Mobile: facile da portare grazie alla maniglia Systainer. Facile da trasportare abbinato al carrello Roll SYS-RB o all'aspiratore|Tutto in perfetto ordine: Cavo elettrico fissato nel coperchio a scomparti e riposto in sicurezza

Tutti i lavori in cui l'aspirazione è difficile o impossibile|Lavori di demolizione e ristrutturazione|Miglioramento dell'aria in officina

purificatore d'aria mobile per il filtraggio delle polveri sospese per cantiere e officina, con classe di filtro M

Peso di trasporto con accessori 11.6 kg; Potenza 200 W; Portata max. 680.00 m<sup>3</sup>/h; Superficie filtrante prefiltro 8600 cm<sup>2</sup>; Superficie filtrante filtro principale 24600 cm<sup>2</sup>; Lunghezza cavo elettrico 7.50 m; Livello di rumore 55 - 65 dB; Misure (L x P x H) 396 x 296.00 x 437.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2200 W; Classe di polvere M; Peso del prodotto senza accessori 9.90 kg; Tipo di azionamento Rete

## Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 26R
- Lunghezza articolo cm: 29.60
- Larghezza articolo cm: 39.60
- Altezza articolo cm: 43.70
- Peso articolo (kg): 9.900

