

di Stanghellini**HW 216x2,3x30 WZ/FA60**

Lama

500123**FESTOOL**

Descrizione completa

Per risultati altamente precisi ad ogni taglio di troncatura.

Resistente, precisa e perfettamente adattata alla macchina e al materiale: la lama LAMINATE/HPL è il professionista della lavorazione del laminato e dei materiali minerali. Perché solo l'interazione di macchina, lama e materiale permette un taglio veramente perfetto.

La soluzione di sistema per la lavorazione di pannelli in laminato e resina melamminica|Denti della lama prodotti in materiale pregiato, per un avanzamento della sega ottimale e tagli perfetti|Angolo di taglio e forma del dente sono specificamente progettati per il tipo di impiego e di macchina|Con la codifica a colori di Festool è possibile trovare rapidamente la lama giusta: il colore rosso sta per la lavorazione di materie plastiche

LAMINATO/HPL. Per la lavorazione di pannelli rivestiti; pannelli laminati, materiali minerali, fibre e tessuti con resine fenoliche; pannelli laminati, materiali minerali, fibre e tessuti con resine fenoliche|Per lavorare pavimenti in laminato e materiali minerali|Lavorazione di pannelli in resina melamminica|Pannelli incollati con resina fenolica (HPL, Trespa)|Ideale in combinazione con la troncatrice a trazione KS 60 e la troncatrice a trazione a batteria KSC 60 - per lavori precisi ed efficienti

per ottime prestazioni nei tagli|per lavorare laminati e resine melamminiche

Ø 216.00 mm; Spessore lama 2.30 mm; Diametro del foro Ø 30.00 mm; Numero denti 60; Angolo di taglio -5.00 °; Spessore del disco originario 1.60 mm; Forma del dente WZ/FA

