

di Stanghellini**HW 260x2,5x30 WZ/FA64**

Lama

494606**FESTOOL****Descrizione completa**

Per risultati altamente precisi ad ogni taglio di troncatura.

Resistente, preciso e perfettamente adattato alla macchina e al materiale: la lama LAMINATE/HPL è il professionista della lavorazione del laminato e dei materiali minerali. L'imbattibile interazione di macchina, lama e materiale consente un taglio veramente perfetto.

La soluzione di sistema per la lavorazione di pannelli in laminato e resina melamminica|I denti della lama sono fatti di metallo di alta qualità e consentono un buon avanzamento della lama con un taglio perfetto|L'angolo di spoglia e la forma del dente sono specificamente progettati per il tipo di impiego e di utensili |Con la codifica a colori di Festool è possibile trovare rapidamente la lama giusta: il colore rosso sta per la lavorazione di materie plastiche

Per lavorare pavimenti in laminato e materiali minerali|Lavorazione di pannelli in resina melamminica|Pannelli incollati con resina fenolica (HPL, Trespa)

per lavorare laminati e resine melamminiche

Ø 260.00 mm; Spessore lama 2.50 mm; Diametro del foro Ø 30.00 mm; Numero denti 64; Angolo di taglio -5.00 °; Spessore del disco originario 1.80 mm; Forma del dente WZ/FA

