

di Stanghellini**D36/32x3,5m-AS/R**

Tubo flessibile d'aspirazione

204923**FESTOOL****Descrizione completa**

Liscio e ancor più morbido - per una perfetta scorrevolezza sulla superficie.

Il nuovo tubo flessibile per l'aspirazione: liscio, morbido, conico – con superficie esterna liscia per una maneggevolezza decisamente migliore, durata più lunga, maggiore potenza di aspirazione. Con RFID-Chip per il riconoscimento automatico del tubo flessibile di aspirazione.

La robusta superficie esterna liscia impedisce al tubo flessibile d'aspirazione di agganciarsi|Tubo flessibile per l'aspirazione collocato all'interno, estremamente elastico, per la massima flessibilità|Geometria conica (da 32 mm a 36 mm) per una migliore potenza di aspirazione, ottimizzato per dispositivi di aspirazione con Autoclean|Con RFID-Chip per il riconoscimento automatico del tubo flessibile di aspirazione

Il tubo flessibile per l'aspirazione per l'unità mobile di aspirazione CT 26/36 RENOFIX

antistatico|resistente a temperature fino a +70 °C|per i lavori con fresatrice per edilizia e lavori di pulizia|liscio|conico

Ø 36.00 /32.00 mm; Lunghezza 3.50 m; Resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

