

di Stanghellini

## HMR 150/4,2

Lama per sega a gattuccio



**577492**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

Lama in metallo duro estremamente resistente per materiali abrasivi.

La lama in carburo, estremamente durevole, garantisce la massima durata in fibrocemento, gessofibra e altri materiali abrasivi.

Lama in carburo resistente alle alte temperature per la massima resistenza all'usura in materiali abrasivi|Denti stradati per tagli veloci|Con la codifica a colori di Festool è possibile trovare rapidamente la lama giusta: il colore verde sta per la lavorazione di materiali edili|Grazie al codolo universale, è possibile cambiare rapidamente la lama su tutte le seghe a gattuccio con alloggiamento del codolo a S|Riposti in modo sicuro e rapidamente a portata di mano nell'apposito inserto del Systainer<sup>3</sup>

Adatto per materiali a base di gesso e fibre / calcestruzzo aerato|Per lo smontaggio di pareti in cartongesso|Per plastiche epossidiche e fibrorinforzate

per tagli in pannelli di fibrocemento e cartongesso

Spazio tra i denti 4.20 mm; Spazio tra i denti 6 TPI/ZpZ; Lunghezza della lama 125.00 mm; Lunghezza 150.00 mm; Larghezza 19.00 mm; Spessore 1.25 mm

