

di Stanghellini**D36x5m-AS/CTR**

Tubo flessibile d'aspirazione

204925**FESTOOL****Descrizione completa**

Liscio e ancor più morbido - per una perfetta scorrevolezza sulla superficie.

Il nostro tubo flessibile aspirante: liscio ed elastico – con superficie esterna liscia per una maneggevolezza decisamente migliore, durata più lunga, maggiore potenza di aspirazione. Il manicotto di aspirazione CLEANTEC garantisce un aggancio sicuro all'utensile: quando staccarlo lo decidete voi, non il caso.

La robusta superficie esterna liscia impedisce al tubo flessibile d'aspirazione di agganciarsi|Tubo flessibile per l'aspirazione collocato all'interno, estremamente elastico, per la massima flessibilità||| raccordo d'aspirazione CLEANTEC collega in tutta sicurezza il tubo flessibile e l'elettroutensile grazie all'innesto a baionetta|Con RFID-Chip per il riconoscimento automatico del tubo flessibile di aspirazione

Ideale per la pulizia in cantieri, officine e uffici|Per il collegamento sicuro di macchine Festool con attacco da 36 per un'aspirazione perfetta

antistatico|resistente a temperature fino a +70 °C|con raccordo girevole e manicotto|liscio

Ø 36.00 mm; Lunghezza 5.00 m; Resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

