

di Stanghellini

CTM 36 EI AC

Unità mobile d'aspirazione

577856

FESTOOL

Descrizione completa

Filtro pulito. Grazie alla pulizia automatica AUTOCLEAN.

Il CLEANTEC CTM 36 EI AC guadagna punti grazie al sistema di pulizia del filtro principale AUTOCLEAN più efficace rispetto al suo predecessore. Questo garantisce una potenza di aspirazione sempre elevata, intervalli di lavoro più lunghi e una maggiore durata del filtro con una minore manutenzione. Con comando touch per un controllo intuitivo dell'aspiratore. Con interfaccia Bluetooth® installata di serie per avviare automaticamente l'aspiratore utilizzando l'utensile a batteria Festool o il comando a distanza opzionale. Il tuo aspiratore è inoltre collegato in rete con l'app Festool, dove è possibile impostare, ad esempio, gli intervalli di pulizia. Il tubo flessibile per l'aspirazione liscio e antistatico può essere comodamente riposto nell'apposito alloggiamento integrato.

AUTOCLEAN: pulizia automatica del filtro principale efficace e automatica per una potenza di aspirazione costantemente elevata. Gli intervalli di pulizia (15, 30, 60 o 120 secondi) possono essere impostati tramite l'app. Pulizia completa per filtri molto intasati.|Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore|Presa automatica: per gli elettroutensili con cavo. Quando l'elettroutensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente|Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli|Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale.|Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione|Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte



di Stanghellini

: contro le cariche statiche durante il lavoro|Ordinatamente:
azione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza|Tubo per

l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga agganciato e con forte potenza di aspirazione|Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno di stazionamento integrato per mobilità ottimale e posizionamento sicuro|Conveniente: dimensione ottimale del contenitore|Attrezzabile: con modulo pneumatico o modulo presa|Omologazione: Tipo di polvere M

Per polveri di legno nocive e polveri minerali di tipo di polvere M con valori limite > 0,1mg/m³|Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato|Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche

Potenza 350 – 1200 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima 24000 Pa; Superficie filtrante 6318 cm²; Contenitore/volume sacchetto filtro 36.00/34.00 l; Misure (L x P x H) 630 x 365.00 x 596.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2400 W; Classe di polvere M; Lunghezza cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto senza accessori 15.20 kg; Peso di trasporto con accessori 18.6 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 58.70
- Larghezza articolo cm: 37.20
- Altezza articolo cm: 60.60
- Peso articolo (kg): 15.200

