



## CTM 26 EI-FLR

Unità mobile d'aspirazione

**578159**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

Non lascia tracce. L'aspiratore per pavimentazioni.

Il CTM 26 EI-FLR è il compagno perfetto per chi vuole proteggere i pavimenti delicati. I copri ruota intercambiabili e lavabili, i copriscarpe e il cavo in PUR resistente all'usura garantiscono una pulizia assoluta durante il lavoro. Il funzionamento a sfioramento assicura un controllo intuitivo del tuo aspiratore. Con interfaccia Bluetooth® installata di serie per avviare automaticamente l'aspiratore utilizzando l'utensile a batteria Festool o il comando a distanza opzionale. O per collegarlo in rete con l'app Festool. Il tuo aspiratore diventa così il punto centrale del sistema.

Niente tracce: I pavimenti delicati sono protetti grazie ai copri ruota e al cavo in PUR|Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore|Presa automatica: per gli elettroutensili con cavo. Quando l'elettroutensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente|Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli|Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale.|Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione|Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni|Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro|Ordinatamente: Alloggiamento per tubo d'aspirazione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza|Tubo per l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga agganciato e con forte potenza di aspirazione|Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno di stazionamento integrato per mobilità ottimale e posizionamento sicuro|Conveniente: dimensione





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

abile: con modulo pneumatico o modulo presa|Omologazione: Tipo di

Per polveri di legno nocive e polveri minerali di tipo di polvere M con valori limite  $> 0,1\text{mg}/\text{m}^3$ |Per lavorare su pavimenti delicati, come ad es. i parquet|Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere grazie alla forma compatta e al volume del serbatoio di 26 l|Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato|Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche

Potenza 350 – 1200 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima 24000 Pa; Superficie filtrante 6318 cm<sup>2</sup>; Contenitore/volume sacchetto filtro 26.00/24.00 l; Misure (L x P x H) 630 x 365.00 x 540.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2400 W; Classe di polvere M; Lunghezza cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto senza accessori 13.90 kg; Peso di trasporto con accessori 17.2 kg; Tipo di azionamento Rete

