

**di Stanghellini**

## CTM 48 EI

Unità mobile d'aspirazione

**577927**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

L'aspiratore capiente per la tua officina.

Grandi quantità di polvere? Nessun problema! Grazie alla sua enorme capacità, il CLEANTEC CTM 48 EI con contenitore da 48 litri è ideale per l'officina. Con un funzionamento intuitivo a sfioramento e un'interfaccia Bluetooth® installata di serie. Puoi avviare automaticamente l'aspiratore utilizzando l'utensile a batteria Festool o il comando a distanza opzionale. Oppure collegarlo in rete con l'app Festool. Il tubo flessibile per l'aspirazione liscio e antistatico può essere comodamente riposto nell'apposito alloggiamento integrato. Il maniglione lo rende facile da spingere. Grazie al T-LOC puoi abbinare rapidamente Systainer, preseparatore o workcenter. Il tuo aspiratore diventa così il punto centrale del sistema.

Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore|Presa automatica: per gli elettroutensili con cavo. Quando l'elettroutensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente|Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli|Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale.|Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione|Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni|Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro|Ordinatamente: Alloggiamento per tubo d'aspirazione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza|Confortevole: maniglione per facilitarne il trasporto in officina, senza doversi piegare|Tubo per l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga



## di Stanghellini

di aspirazione|Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno di  
mobilità ottimale e posizionamento sicuro|Conveniente: dimensione  
ottimale del contenitore|Attrezzabile: con modulo pneumatico o modulo presa|Omologazione: Tipo di  
polvere M

Per polveri di legno nocive e polveri minerali di tipo di polvere M con valori limite >  
0,1mg/m<sup>3</sup>|Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato|Adatta  
per aspirazione di liquidi e polveri secche|Flessibilità e pulizia in officina, grazie al volume dei  
contenitori da 48 litri

Potenza 350 – 1200 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima 24000 Pa; Superficie  
filtrante 6318 cm<sup>2</sup>; Contenitore/volume sacchetto filtro 48.00/46.00 l; Misure (L x P x H) 740 x 406.00  
x 1005.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2400 W; Classe di polvere M; Lunghezza  
cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto senza accessori 16.10 kg; Peso di trasporto con accessori  
24.2 kg; Tipo di azionamento Rete

## Specifiche di prodotto

- Peso articolo (kg): 16.192

