

di Stanghellini**MSB 60/32/HM/OSC**

Lama in carburo

578096**FESTOOL****Descrizione completa**

La robusta lama per materiali durissimi.

La lama in carburo con rivestimento ceramico extra convince per l'elevata resistenza all'usura e l'ampia gamma di applicazioni. Ideale per segare materiali duri come metalli ferrosi, acciaio inox o tubi di rame. Adatto anche per materiali abrasivi come pannelli per facciate o mattoni.

Resistente all'usura: Lunga durata nei materiali duri grazie ai denti in metallo duro con rivestimento ceramico supplementare|Versatile: adatto a materiali duri come metalli ferrosi e materiali abrasivi come mattoni, muratura o pannelli in fibra di cemento|Pratico: utilizzabile anche con materiale di supporto sconosciuto|Poca polvere: La forma della lama consente una facile rimozione dei trucioli e una velocità di taglio ottimale|Rapidità: Il cambio della lama semplice e senza attrezzi consente di proseguire rapidamente il lavoro

Per il taglio a filo di chiodi, viti temprate (SPAX) e altri profili metallici come barre filettate o angoli|Tagli ad affondamento nelle pareti in cartongesso|Intagli o lavori di adattamento di qualsiasi tipo: non solo per rivestimenti o intelaiature, ma anche per materiali abrasivi come pannelli di facciate o mattoni|per tagli di lama in materiale di fondo sconosciuto

ideale per l'uso universale nei materiali più duri e abrasivi

Classe di potenza Starlock Plus; Lunghezza 60.00 mm; Larghezza 32.00 mm; Piattaforma a gomito

