

di Stanghellini



MX 1600/2 RE EF HS3R

Miscelatore

575818

FESTOOL

Descrizione completa

Robusta. Ergonomica. Con aspirazione perfetta.

Le dense nubi di polvere durante la miscelatura appartengono al passato. Con i miscelatori MX, completi del sistema di aspirazione MX, che si fissa agevolmente sul bordo del secchiello, miscelerete qualsiasi materiale praticamente senza polvere. A tutto vantaggio non solo dei vostri polmoni, ma anche della schiena: infatti, grazie alla flessibile regolazione in altezza ErgoFix, lavorerete in posizione eretta e salvaguardando la schiena. I potenti motori, in combinazione con robusti ingranaggi, garantiscono massima efficienza e lunga durata. Quando vorrete fare una pausa, gli angoli in gomma antiscivolo manterranno il miscelatore sulla parete. E a lavoro concluso, non soltanto pulirete i miscelatori in modo semplice e veloce, per poterli trasportare. Anche il vostro cantiere sarà in perfetto ordine.

Sistema di aspirazione MX compreso in dotazione: per una miscelatura senza polvere e un ambiente di lavoro pulito|Regolazione in altezza ErgoFix con funzione di sostituzione rapida integrata|Sistema di sostituzione rapida FastFix, per scollegare la macchina dalla frusta di miscelatura senza l'uso di attrezzi|Nessun distacco di materiale, grazie alla partenza dolce con l'«interruttore di accelerazione»|Minimo sforzo per far funzionare il miscelatore grazie alla comoda disposizione dell'impugnatura ergonomica con grande leva a braccio|Interruttore di accelerazione e regolazione elettronica del numero di giri|Potente motore con elettronica di potenza, per un'erogazione costante della potenza|Gli stabili angoli in gomma proteggono la macchina efficacemente dai danneggiamenti, consentendo al contempo un appoggio sicuro e un attacco antiscivolo alla parete|Il tappo protettivo





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

la penetrazione di spruzzi d'acqua e sporcizia

Miscelatore a 2 velocità per miscelare fino a 90 l di materiale|Ideale per miscelare calcestruzzo, massetto, malta, intonaco e grandi quantità di materiali liquidi|La 1^a velocità, con massima potenza, è l'ideale per le applicazioni prolungate e i materiali pesanti|L'elevato numero di giri nella 2^a velocità è ideale per i materiali fluidi

Potenza 1500 W; Velocità 2; Nr. giri a vuoto 1^a/2^a vel. 150 - 300/320 - 650 min⁻¹; Attacco utensile M14/ErgoFix; Diametro collare di tenuta 57.00 mm; Diametro max. frusta 160.00 mm; Quantità da miscelare 90.00 l; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 6.90 kg; Peso di trasporto con accessori 11.0 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 3R
- Lunghezza articolo cm: 24.00
- Larghezza articolo cm: 44.70
- Altezza articolo cm: 47.30
- Peso articolo (kg): 6.980

