

**di Stanghellini**

## CTH 26 EI

Unità mobile d'aspirazione

**577866**

FESTOOL

### Descrizione completa

Aspiratori per polveri pericolose.

Il CLEANTEC CTH 26 EI aspira in modo sicuro polveri cancerogene e patogene come muffa, amianto, polveri di fibre minerali o piombo. Grazie al sacchetto filtro di sicurezza a doppio strato, gli inquinanti pericolosi rimangono sigillati in modo sicuro. Un sacchetto per lo smaltimento aggiuntivo racchiude il sacchetto filtrante. Con comando touch per un controllo intuitivo dell'aspiratore. Con interfaccia Bluetooth® installata di serie per avviare automaticamente l'aspiratore utilizzando l'utensile a batteria Festool o il comando a distanza opzionale. O per collegarlo in rete con l'app Festool. Il tubo flessibile per l'aspirazione liscio e antistatico può essere comodamente riposto nell'apposito alloggiamento integrato. Il tuo aspiratore diventa così il punto centrale del sistema.

Omologazione: classe delle polveri H|Sicurezza: per polveri cancerogene o polveri patogene come l'asbesto|Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore|Presa automatica: per gli elettroutensili con cavo. Quando l'elettroutensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente|Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli|Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale.|Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione|Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni|Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro|Ordinatamente: Alloggiamento per tubo d'aspirazione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza|Tubo per l'aspirazione liscio con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio



**di Stanghellini**

Forza potenza di aspirazione|Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno  
mobilità ottimale e posizionamento sicuro|Conveniente: dimensione  
ottimale del contenitore|Attrezzabile: con modulo pneumatico o modulo presa|Chiusura sicura: con il  
filtro di sicurezza a doppio strato

Per polveri cancerogene o patogene con valori limite  $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ |Aspirazione dagli utensili elettrici,  
grazie all'interruttore automatico on/off integrato|Adatta per aspirazione a secco

Potenza 350 – 1000 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima 24000 Pa; Superficie  
filtrante 6318 cm<sup>2</sup>; Contenitore/volume sacchetto filtro 26.00/24.00 l; Misure (L x P x H) 630 x 365.00  
x 540.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2400 W; Classe di polvere H; Lunghezza  
cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto senza accessori 13.90 kg; Peso di trasporto con accessori  
16.9 kg; Tipo di azionamento Rete

**Specifiche di prodotto**

- Lunghezza articolo cm: 58.70
- Larghezza articolo cm: 37.20
- Altezza articolo cm: 53.90
- Peso articolo (kg): 13.900

