

**di Stanghellini**

## RO 125 FEQ-Plus

Levigatrice orbitale rotativa

**576029**

**FESTOOL**



### Descrizione completa

Universale e maneggevole.

Il ROTEX RO 125. Riduce il numero di attrezzi. Aumentandone la versatilità d'impiego. Con un solo attrezzo per un'asportazione estrema nella levigatura grossolana. Un risultato accurato ed omogeneo in fase di levigatura fine. E una finitura perfetta nella lucidatura. In combinazione con l'abrasivo Granat, ROTEX non solo fa risparmiare soldi in fase di acquisto ma anche il consumo di abrasivo. E, con l'idonea unità di aspirazione mobile, si può rinunciare anche alla scopa. Poiché la sua ergonomia è stata perfezionata da numerosi studi, con la sua custodia compatta e le superfici di impugnatura Softgrip è molto confortevole da tenere in mano.

Asportazione anche del triplo rispetto a levigatrici orbitali convenzionali grazie a un motore potente e alla combinazione dei movimenti rotatori e orbitali|Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura - quindi minor investimenti – e grande risparmio di tempo|Con il principio Jetstream nessuna formazione di polvere per tutelare la tua salute|E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo|Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza fatica|Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale|Levigatura a filo bordo grazie al Protector|Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali|Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX

Asportazione di vecchi strati di colori e vernici|Lavorazione di legno|Lavori di ristrutturazione, come levigatura di gradini|Prelevigatura e sgrossatura di stucchi|Lucidatura senza ologrammi|Lavori su superfici verticali





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

K-mov. eccentrico 300 - 600 min<sup>-1</sup>; Nr. giri mov. eccentrico 3000.00 - 6000 min<sup>-1</sup>; Corsa di levigatura 3.60 mm; Platorello FastFix Ø 125.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 2.30 kg; Peso di trasporto con accessori 4.4 kg; Tipo di azionamento Rete

## Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 29.60
- Larghezza articolo cm: 9.80
- Altezza articolo cm: 13.00
- Peso articolo (kg): 2.310

