

**di Stanghellini**

## RO 90 DX FEQ-Plus

Levigatrice orbitale rotativa

**576259**

**FESTOOL**



### Descrizione completa

Rotonda, leviga anche negli angoli.

Quattro dispositivi in uno: platorello più piccolo. Maggiore versatilità. La nuova levigatrice orbitale con ingranaggio ROTEX RO 90 convince con il suo principio collaudato ROTEX nella sgrossatura, nella finitura e nella lucidatura. E ora anche per gli angoli: mediante l'attacco FastFix viene sostituito il platorello di levigatura o lucidatura con il platorello triangolare e ROTEX RO 90 diventa una levigatrice a delta.

Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura|Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere|Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, e oscuramenti e impastamenti|E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo|Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale|Levigatura a filo bordo grazie al Protector|Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali|Potente aspirazione grazie al binario di curve ROTEX|Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di soli < 1,5 kg

Asportazione di colori e vernici su intelaiature di finestre|Ideale per superfici verticali e lavori sopra testa|Levigatura di giunti a maschio e femmina|Levigatura in angoli, bordi e spigoli, ovunque lo spazio si fa stretto|Levigatura a lamelle con piastra speciale|Applicazioni di SPOT-REPAIR negli interventi su carrozzerie





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

K-mov. eccentrico 260 - 520 min<sup>-1</sup>; Nr. giri mov. eccentrico 3500.00 - 7000 min<sup>-1</sup>; Corsa di levigatura 3.00 mm; Platorello FastFix Ø 90.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 1.40 kg; Peso di trasporto con accessori 4.1 kg; Tipo di azionamento Rete

## Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 29.00
- Larghezza articolo cm: 7.30
- Altezza articolo cm: 12.80
- Peso articolo (kg): 1.445

