

di Stanghellini



LEX 3 150/3

Levigatrice orbitale pneumatica

574996

FESTOOL

Descrizione completa

Arresta le vibrazioni. Aumenta l'efficienza.

Ferma le vibrazioni, aumenta l'efficienza. Con 3 mm di corsa di levigatura, la levigatrice orbitale pneumatica LEX 3 150/3 ottiene risultati di levigatura eccellenti, ad es. nella levigatura finale di riempitivi nel processo di levigatura in 4 fasi o nella finitura e levigatura finale di arrotondamenti e nel levigare zone di blending. Con un peso di solo 1 kg, minimi livelli di vibrazione, rumore di funzionamento piacevolmente contenuto, motore robusto e duraturo nonché consumo di aria compressa estremamente basso, è l'ideale per il settore automotive ma anche nella costruzione di cucine e mobili.

Preciso – frena platorello per risultati di levigatura puliti|Ridotto consumo di aria compressa, per un elevato risparmio sui costi|Aspirazione perfetta e consumo ridotto di abrasivi - grazie al platorello di elevata qualità con principio MULTI-JETSTREAM 2|Bassi valori delle vibrazioni e rumorosità limitata, per proteggere la salute|La struttura molto robusta e garantisce una lunga durata, minore necessità di manutenzione e risparmio sui costi|La combinazione con il tubo IAS 3 light semplifica l'aspirazione permanente, garantisce migliori risultati del lavoro e preserva la salute|Platorello FUSION-TEC di alta qualità con principio MULTI-JETSTREAM, per un'aspirazione ottimale, per ridurre le ripassature e risparmiare sui costi|Corsa di levigatura fine da 3 mm, per un risultato di alta qualità coniugato al risparmio|Il frena platorello impedisce gli errori di levigatura all'applicazione della macchina, riducendo le ripassature e i costi

Levigatura fine e finitura ideale per smussi|Finitura di riempitivi, ad es. nel sistema di levigatura in 4





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ending|Levigatura di superfici a specchio per la lucidatura|Levigatura
nitura su vernici, legno, plastica e materiali minerali

avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2/IAS 3

Platorello Ø 150.00 mm; Pressione d'esercizio (pressione idraulica) 6.00 bar; N° di giri 20000 min⁻¹;
Nr. giri mov. eccentrico 10000.00 min⁻¹; Corsa di levigatura 3.00 mm; Valore emissione vibrazioni ah
(monoasse) 2.10 m/s²; Valore emissione vibrazioni Ah (tre assi) 3.70 m/s²; Consumo d'aria con
carico nominale 290 l/min; Livello di pressione acustica 72.00 dB(A); Peso del prodotto senza
accessori 0.80 kg; Peso di trasporto con accessori 1.5 kg; Tipo di azionamento Aria compressa

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 20.70
- Larghezza articolo cm: 11.10
- Altezza articolo cm: 9.80
- Peso articolo (kg): 0.844

