

**di Stanghellini****Set KS 10-38 E**

Levigatrice per saldature d'angolo

**72216760000****Descrizione completa**

Levigatrice per saldature d'angolo per punti di difficile accesso nelle costruzioni in metallo.

- Impiego flessibile grazie al braccetto di rinvio ruotabile senza chiavi di servizio.
- Struttura piatta per spigoli, angoli e punti di difficile accesso.
- Lunga durata della trasmissione a cinghia grazie al sistema di tensionamento esente da manutenzione.
- Sistema di bloccaggio dell'albero per cambio rapido del disco.
- Cuffia antiscintilla rimovibile e regolabile senza chiavi di servizio.
- Regolazione elettronica del numero di giri.
- Qualità Made in Germany.
- Cavo industriale H 07.
- Avviamento soft.
- Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.

**Specifiche di prodotto**

- Potenza nominale assorbita: 800 W
- Potenza resa: 550 W
- Nr. giri a vuoto: 1 350 - 3 750 min<sup>-1</sup>
- Velocità periferica: 29,5 mt/sec
- Ø utensile: 150 mm





shop.amacstanghellini.it

## di Stanghellini

- Livello di pressione sonora Ipa: 85 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 96 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 101 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah,P/T=3 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: ah,P/T=6 5,0 m/s<sup>2</sup>

