

di Stanghellini

ASB 18 Q AS

Trapano a percussione a batteria a 2 velocità

71040761000



Descrizione completa

Con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature fino a 13 mm su metallo, pietra e muratura.

- Ingranaggio di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente per forature perfette su metallo, pietra e muratura.
- La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN. Lavorazioni più rapide su metallo e legno con una sola macchina.
- Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Regolazione meccanica della coppia.
- Struttura compatta.
- La presa AMPShare permette quasi il 50% in più di avvitature (ca. 1300 avvitature Ø 5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria con la stessa qualità FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più



di Stanghellini

ionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da
mento e scarica profonda.

- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Cambio: 2 marce
- Attacco accessori: QuickIN
- Nr. giri a vuoto: 450 / 2 000 min⁻¹
- Nr. percussioni: 7 360 / 32 000 min⁻¹
- Coppia max.di serraggio (elastica/rigida): 60 / 38 Nm
- Livelli di coppia: 22 + 1
- Apertura mandrino: 1,5 - 13 mm
- Viti: 8 x 300 mm
- Ø trapano in acciaio: 13 mm
- Ø foratura legno: 50 mm
- Ø foratura cemento: 13 mm
- Maschiatura: M 10
- Peso senza batteria: 1,19 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 92,9 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 100,9 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 110,0 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah,D 1,4 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: ah 0,6 m/s²
- Incertezza del valore misurato kα: 1,5 m/s²

