

di Stanghellini

BLK 5.0 E

Roditrice per lamiera fino a 5 mm

72324761000



Descrizione completa

Roditrice ad alto rendimento per lavorazioni pesanti di taglio e demolizione.

- Ideale per tagli su spigoli a 90°, come ad esempio su guardrail o nello smontaggio di serbatoi.
- Potenza straordinaria grazie al motore da 1700 W e allo stesso tempo all'eccellente maneggevolezza con ottimo rapporto peso/potenza.
- Ampia protezione dell'utilizzatore: dispositivo di blocco riaccensione, dispositivo di rilevamento di blocco del disco abrasivo, protezione da sovraccarichi, avviamento graduale.
- Direzione di truciatura: 4 x 90°, regolabile senza attrezzi.
- Numero corse variabile.
- Sistema di cambio rapido della matrice e del punzone senza attrezzi.
- Impugnatura ergonomica adatta per guidare l'utensile in tutte le direzioni.
- Griglia di protezione da trucioli nell'area della ventola.
- Ampia gamma di accessori.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 1 700 W
- Potenza resa: 1 000 W
- Numero corse: 260 - 820 1/min
- Velocità di taglio: 1,5 mt/min
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 5 mm



di Stanghellini3,3 mm
2,5 mm

- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 7 mm
- Larghezza della traccia del taglio: 8 mm
- Ø foro di partenza: 43 mm
- Raggio di curvatura minimo (interno/esterno): 90 / mm
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 3,80 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 93,2 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 101,2 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 125 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 12,4 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

