



shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ASCD 18-300 W2 AS

Chiave battente a batteria

71151061000



Descrizione completa

Fino a un massimo di 290 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18.

- Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- Fino a 600 avviture (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- Struttura compatta.
- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

La gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 0 - 1700 min⁻¹
- Nr. percussioni: 0 - 3400 min⁻¹
- Max. momento torcente: 290 Nm
- Livelli di coppia: 6
- Portautensile: 1/2" Profilo quadro esterno
- Vite a filettatura metrica max.: M18 (8.8)
- Ø viti legno: 8 x 300 mm
- Peso senza batteria: 1,20 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 99,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 107,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 121,5 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: αh 15,0 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

