



di Stanghellini

shop.amacstanghellini.it



ASM 18-12 PC

Avvitatore di precisione a batteria, impugnatura centrale, fino a 12 Nm

71127960000



Descrizione completa

Cacciavite a batteria parametrizzabile con frizione meccanica di arresto per uso industriale.

- Idoneità al processo secondo ISO 5393, VDI/VDE 2647, con valore $C_{mk} > 1,67$ per $\pm 10\%$ (riferito a 6 sigma).
- Per avvitature morbide e rigide.
- Parametri programmabili (fino a 5 passaggi): numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia della coppia, tempo.
- La possibilità di regolare i criteri d'errore può impedire un'eventuale manipolazione del processo di avvitatura.
- Regolazione in continuo del numero di giri.
- Possibilità di parametrare la rotazione a destra/a sinistra.
- Motore brushless con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Elevata stabilità del numero dei giri per una costante velocità di lavorazione.
- Elevata capacità di carico fino alla coppia massima in uscita anche in caso di uso prolungato.
- Struttura estremamente corta per l'impiego in spazi ristretti.
- Impugnatura di dimensioni ridotte e ottimo equilibrio per lavorare senza stancarsi.
- Alimentazione aria ottimizzata: nessuna corrente d'aria sulla mano e sul volto.
- Unità di segnalazione molto grande (OK / NON OK).
- Ottima illuminazione del punto di avvitatura.
- Interruttore di regolazione della velocità non soggetto a usura.
- Contrassegno colorato dell'utensile con anelli di codifica.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini staffa d'aggancio (bilanciere).
regolabile grazie al contatore avvitature integrato.

- Indicatore dello stato di carica della batteria regolabile.
- Presa multitenzione. L'utensile a batteria può essere comandato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Attacco batteria: MultiVolt
- Campo di momento torcente: 3 - 12 Nm
- Nr. giri a vuoto: 80 - 900 min⁻¹
- Portautensile: 1/4" Brugola esagonale
- Peso senza batteria: 0,80 kg
- Livello di pressione sonora lpa: 70,5 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 78,5 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 84,4 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB

