

di Stanghellini

BLK 1.6 LE

Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm

72323960000



Descrizione completa

Roditrice compatta per lamiere grecate con gola profonda per coperture e facciate.

- Lo specialista per lavorare senza compromessi lamiere trapezoidali con gole profonde fino a 160 mm.
- Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- Sistema a cambio rapido QuickIN
- Velocità di taglio elevata.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 0,7 mm.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Numero corse: 800 - 1 500 1/min
- Velocità di taglio: 2,7 mt/min



di Stanghellini1,6 mm
1 mm

- Acciaio fino a 800 n/mm²: 0,7 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2,5 mm
- Larghezza della traccia del taglio: 5 mm
- Ø foro di partenza: 24 mm
- Raggio di curvatura minimo (interno/esterno): 65 / 70 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 1,90 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 88,7 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 96,7 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 114,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 8,8 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

