

di Stanghellini

ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Martello perforatore a batteria

71400362000



Descrizione completa

Con SDS plus e una massa battente di 2,6 joule per forature fino a 26 mm nel calcestruzzo.

- Il potente motore brushless eroga una massa battente di 2,6 joule, assicurando una rapida velocità di foratura ed elevate prestazioni di asportazione con lo scalpello.
- Monitoraggio dei contraccolpi con spegnimento rapido intelligente in caso di improvvisi contraccolpi del martello perforatore per la massima protezione dell'utilizzatore.
- Electronic Precision Control (EPC) con lento aumento del numero di giri per una maneggevolezza e un controllo perfetti per materiali sensibili e superfici difficili.
- Comando del numero di giri semplice e preciso con l'interruttore di regolazione della velocità.
- Lavorare senza stancarsi grazie alla forma compatta e a vibrazioni minime.
- Modifica della posizione scalpello (Vario-Lock): arresto dello scalpello in 36 posizioni per assumere la miglior posizione di lavoro.
- Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.
- Se l'elettroutensile si blocca, l'azionamento dell'albero di foratura viene interrotto.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi,



di Stanghellini

a profonda.

to per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-
BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Capacità di carica della batteria: 5 Ah
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Nr. percussioni: 0 - 4 350 min⁻¹
- Massa battente: 2,6 J
- Portautensile: SDS-plus
- Ø foratura calcestruzzo: 26 mm
- Ø foratura muratura: 68 mm
- Ø foratura acciaio: 13 mm
- Ø foratura legno: 30 mm
- Peso senza batteria: 3,20 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 88 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 99 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah,D 15,2 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: ah,D 9,9 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

