

di Stanghellini

KBE 32 QW

Carotatrice magnetica Endurance fino a 32 mm

72709561000



Descrizione completa

Piccola e estremamente leggera carotatrice magnetica Endurance a 1 velocità per carotaggi in cantiere.

- Per l'impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all'alta qualità della lavorazione e al cablaggio interno del motore.
- Durata senza compromessi grazie al robusto sistema di trasmissione con un'autonomia di almeno 400 ore.
- Leggero con motore ad alte prestazioni FEIN e una coppia elevata per tutte le forature a corona.
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
- Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio.
- Raffreddamento interno.
- Elevata forza di tenuta magnetica.
- Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- Buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti.
- Interruttore differenziale di sicurezza.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 1 200 W



di Stanghellini

'4" Weldon

- Nr. giri sotto carico: 450 min⁻¹
- Nr. giri a vuoto: 700 min⁻¹
- Tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global: 32 mm
- Fresa a corona hss, ø max.: 32 mm
- Tec_bohrtiefe_max._global: 50 mm
- Cambio di una punta a corona: senza chiavi di servizio
- Corsa: 90 mm
- Forza di tenuta magnetica: 10 000 N
- Dimensioni base magnetica: 175 x 80 mm
- Cavo con spina: 3 m
- Peso epta: 11,00 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 84,4 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 5 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 97,4 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 5 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 97,4 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 5 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 0,9 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

