

**di Stanghellini****BLK 3.5 E**

Roditrice per lamiera fino a 3,5 mm

**72324661000****Descrizione completa**

Roditrice potente con curvatura illimitata per aperture interne e rifilature.

- L'utensile può essere ruotato su una posizione grazie alla particolare idoneità ai tagli curvi ed è quindi perfetto per realizzare incavi e tagli, ad esempio sagome in lamiera.
- Taglio senza deformazione di lamiere piane e piegate.
- Ampia protezione dell'utilizzatore: dispositivo di blocco riaccensione, dispositivo di rilevamento di blocco del disco abrasivo, protezione da sovraccarichi, avviamento graduale.
- Direzione di truciatura: 3 x 90°, regolabile senza attrezzi.
- Potente motore da 1700 W.
- Numero corse variabile.
- Sistema di cambio rapido della matrice e del punzone senza attrezzi.
- Impugnatura ergonomica adatta per guidare l'utensile in tutte le direzioni.
- Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- Ampia gamma di accessori.

**Specifiche di prodotto**

- Potenza nominale assorbita: 1 700 W
- Potenza resa: 1 000 W
- Numero corse: 260 - 820 1/min
- Velocità di taglio: 1,5 mt/min



**di Stanghellini**3,5 mm  
2,3 mm

- Acciaio fino a 800 n/mm<sup>2</sup>: 1,8 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm<sup>2</sup>: 3,5 mm
- Larghezza della traccia del taglio: 14 mm
- Ø foro di partenza: 30 mm
- Raggio di curvatura minimo (interno/esterno): 7 / mm
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 3,60 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 90,3 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 98,3 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 116,6 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 10,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s<sup>2</sup>

