

di Stanghellini

BLK 1.6 E

Roditrici per lamiera fino a 1,3 mm

72323860000



Descrizione completa

Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere ondulate e trapezoidali.

- Praticamente indistruttibile. È l'utensile perfetto per un impiego universale su spessori lamiera fino a 1,6 mm.
- Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- Sistema a cambio rapido QuickIN
- Velocità di taglio elevata.
- Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 0,7 mm.
- Set opzionale per lamiere trapezoidali con gola profonda fino a 160 mm.

Specifiche di prodotto





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ita: 350 W

- Numero corse: 800 - 1 500 1/min
- Velocità di taglio: 1,9 mt/min
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 1,6 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm²: 1 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm²: 0,7 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2,5 mm
- Larghezza della traccia del taglio: 5 mm
- Ø foro di partenza: 22 mm
- Raggio di curvatura minimo (interno/esterno): 30 / 35 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 1,80 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 91,6 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 99,6 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 116,7 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 8,8 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)
Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451
P.Iva/CF: 01458440201
shop.amacstanghellini.it

