



[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**



## **BLS 1.6 E**

Cesoia per lamiera fino a 1,6 mm

**72303461000**



### **Descrizione completa**

Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei per tagliare e rifilare lamiere sottili.

- Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
- Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- Visuale completa sulla linea di taglio.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 1,0 mm

### **Specifiche di prodotto**

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Acciaio fino a 400 n/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm<sup>2</sup>: 1,2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm<sup>2</sup>: 1 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm<sup>2</sup>: 2 mm
- Raggio di curvatura minimo: 15 mm
- Cavo con spina: 5 m





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

a lpa: 82,2 dB

- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 90,2 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 96,9 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 4,1 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

