

di Stanghellini**Set BLS 2.5 E**

Cesoia per lamiera di spessore fino a 2,5 mm

72303562000**Descrizione completa**

Cesoia per lamiera maneggevole per tagli curvi, per la lavorazione di acciaio inox e lamiere. Comprensiva di un secondo coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

- Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
- La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
- Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- Visuale completa sulla linea di taglio.
- Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 1,6 mm

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 2,5 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm²: 2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm²: 1,6 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 3 mm
- Raggio di curvatura minimo: 20 mm





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Livello di pressione sonora Ipa: 84,6 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 92,6 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 96,5 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 4,8 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

