

**di Stanghellini**

## BLS 2.5 E

Cesoia per lamiera fino a 1,6 mm

**72303561000**



### Descrizione completa

Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei per la lavorazione dell'acciaio inox.

- Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
- La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
- Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- Visuale completa sulla linea di taglio.
- Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 1,6 mm

### Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Acciaio fino a 400 n/mm<sup>2</sup>: 2,5 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm<sup>2</sup>: 2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm<sup>2</sup>: 3 mm
- Raggio di curvatura minimo: 20 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 2,10 kg



a Ipa: 84,6 dB  
urato kpa: 3 dB

- Livello di potenza sonora lwa: 92,6 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 96,5 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 4,8 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s<sup>2</sup>

