

di Stanghellini

GSZ 8-280 P

Smerigliatrice diritta da 28 000 giri al minuto

72231660000



Descrizione completa

Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l'impiego semi-stazionario.

- Struttura compatta per interventi in punti difficilmente accessibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego semi-stazionario come motore per frese (per es. come fresa a copiare).
- Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 750 W
- Potenza resa: 400 W
- Nr. giri a vuoto: 28 000 min⁻¹
- Elemento abrasivo max. ø: 45 mm
- Pinza di serraggio max. ø: 8 mm
- Ø attacco a collare: 43 mm
- Fresa, ø max.: 12 mm





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Livello di pressione sonora Ipa: 87,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 95,1 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 101,7 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 4,7 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

