

di Stanghellini

GWP 10

Maschiatrice fino a M 10

72093860000



Descrizione completa

Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori.

- Velocità eccezionale grazie all'invertitore di marcia che consente di invertire automaticamente il senso di rotazione estraendo il mandrino dal foro filettato. Ritorno rapido a 680 g/min per cicli di lavorazione più brevi.
- Eccellente precisione grazie al collegamento senza gioco tra l'albero portautensile e il mandrino filettato tramite attacco conico B12 per un'elevata precisione di rotazione. Accoppiamento geometrico del maschio nel mandrino di filettatura per ottimi risultati di lavoro.
- Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di spinta direttamente sull'asse di foratura impugnando ottimamente l'utensile.
- Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
- Limitato ingombro angolare di 23 mm.
- Testa ingranaggi in metallo
- Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni meccaniche.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 450 W
- Potenza resa: 250 W
- Numero di giri a vuoto con rotazione a sinistra: 0 - 1 000 min⁻¹
- Numero di giri a pieno carico durante il taglio: 0 - 450 min⁻¹



di Stanghellini

ico con rotazione a sinistra: 0 - 680 min⁻¹
erogata: 21 Nm

- Coppia all'arresto: 53 Nm
- Maschiatura su acciaio fino a: M 10
- Filettatura in acciaio inox: M 10
- Cono sull'albero di foratura: B 12
- Ø attacco a collare: 43 mm
- Ingombro angolare: 23 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 1,60 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 86,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 94,1 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 100,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 3,0 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

