



**di Stanghellini**

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)



## **CG 14-125 V**

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

**72228960230**



### **Descrizione completa**

Maneggevole smerigliatrice angolare compatta da 1400 W con numero di giri variabile per lavori di taglio e smerigliatura efficienti.

- Il potente motore da 1400 watt e l'impugnatura nettamente più piccola di 195 mm consentono una lavorazione rapida e pratica in cantieri e officine.
- Il nuovo sistema di raffreddamento con bocchette di ventilazione e il filtro antipolvere rimovibile garantiscono una lunga durata dell'utensile, anche in ambienti estremi.
- I livelli di regolazione variabile del numero di giri aiutano l'operatore nelle diverse situazioni lavorative.
- Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- Resistente a lungo grazie alla protezione dai sovraccarichi e alla lunga durata dei carboncini.
- Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- Lunghezza cavo 4 m.

### **Specifiche di prodotto**





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

ita: 1 400 W

## di Stanghellini

- Nr. giri a vuoto: 2 800 - 11 500 min<sup>-1</sup>
- Ø disco abrasivo: 125 mm
- Ø platorello elastico: 125 mm
- Filetto albero portautensile: M 14
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 2,30 kg
- Livello di pressione sonora l<sub>pa</sub>: 95 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pa</sub>: 3 dB
- Livello di potenza sonora l<sub>wa</sub>: 103 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>wa</sub>: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l<sub>pcpeak</sub>: 108 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pcpeak</sub>: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 4,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato k<sub>α</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 dhv 3 vie: 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

