

di Stanghellini

BSS 1.6 CE Set

Cesoia universale per lamiera fino a 1,6 mm

72303262000



Descrizione completa

Cesoie maneggevoli, per tagli curvi con dispositivo di taglio truciolo. Comprensiva di ulteriore coltello per tagli curvi, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

- Dispositivo di taglio per tranciare il truciolo in qualsiasi punto desiderato.
- Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché di tagli senza deformazione con produzione di un solo truciolo continuo.
- Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della linea di taglio grazie alla testina portautensile aperta.
- Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
- Cavo da 5 metri.
- L'efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in lavorazione per l'operatore.
- Acciaio legato fino a 1,2 mm
- Ampia gamma di accessori.
- ¹ con coltello per tagli curvi

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

1,6 mm

1,2 mm

- Acciaio fino a 800 n/mm²: 1 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2 mm
- Larghezza traccia di taglio: 5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 90 (30)¹ mm
- Diametro foro di partenza: 15 (8)¹ mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 1,50 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 82,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 90,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 95,6 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 5,7 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

