

di Stanghellini

RS 17-70 E

Smerigliatrice per tubi

72227560000



Descrizione completa

Levigatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi diritti e curvi in acciaio inossidabile con Ø fino a 80 mm.

- Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
- Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura a specchio di acciaio inossidabile.
- I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale a curve di tubo strette e garantiscono così superfici uniformi.
- Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
- Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete ridotta.
- Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
- Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- Ampia gamma di accessori.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 1 700 W
- Potenza resa: 1 000 W
- Nr. giri a vuoto: 2 700 - 8 500 min⁻¹
- Distanza minima dalla parete: 50 mm





shop.amacstanghellini.it

sec

di Stanghellini

- Dimensioni nastro: 20/40 x 815 mm
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 4,30 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 94,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 102,1 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 107,9 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 5,9 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

