

di Stanghellini**KFH 17-8 R**

Fresatrice per bordi fino a 8 mm

72381661000**Descrizione completa**

Smussatrice universale dotata di tecnologia Booster per una ideale preparazione di saldature e per la preparazione di raggiature per successivi rivestimenti.

- Prestazioni di fresatura superiori dal 30 % all' 80 % e vibrazioni notevolmente ridotte grazie alla nuova tecnologia booster.
- FEIN ErgoGrip: impugnatura ergonomica unica nel suo genere, in attesa di brevetto, con comando a due mani per lavorare senza affaticarsi.
- Efficace sistema di cambio rapido della fresa per ridurre al minimo le interruzioni durante il lavoro.
- Elevata capacità di asportazione e sforzo minimo.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 1 700 W
- Potenza resa: 1 000 W
- Nr. giri a vuoto: 2 300 - 7 500 min⁻¹



di Stanghellini

45°: 8 mm

5°: 5,7 mm

- Angolo di smussatura: 30° / 37,5° / 45° / 60°
- Raggio: 2 / 3 / 4 mm
- Allestimento testa di fresatura: 3x placchette KX
- Piatto di appoggio ø: 118 mm
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 4,60 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 92,6 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 100,6 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 106,8 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah, 5,4 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: ah, 6,2 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

