

di Stanghellini

CCG 18-125-15 AS

Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 125 mm

71220961000



Descrizione completa

Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con la stessa potenza di un corrispondente utensile con cavo da 1500 W, per lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura efficaci.

- Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con motore brushless che, soprattutto in combinazione con la tecnologia delle batterie ProCORE 18 V, è in grado di soddisfare le esigenze più elevate e le applicazioni industriali.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al monitoraggio dei contraccolpi (kickback), alla protezione elettronica dai sovraccarichi, al monitoraggio delle cadute e al freno.
- Disinvoltura assicurata! Grazie alla regolazione manuale tramite comandi ben visibili, le velocità si adattano in modo ottimale a un'ampia gamma di abrasivi e materiali.
- Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all'impugnatura antiscivolo.
- Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

oCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed i" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 3 400 - 9 800 min⁻¹
- Ø disco abrasivo: 125 mm
- Ø platorello elastico: 125 mm
- Filetto albero portautensile: M 14
- Peso senza batteria: 2,30 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 92 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 81 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 6,5 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: 1,5 m/s²

