

**di Stanghellini**

## Soffiatore LXT® - DUB362Z



Soffiatore ideale per lavorazioni di pulizia in aree più ampie. Fornisce un flusso d'aria max di 54 m/s e volume d'aria fino a 13,4 m<sup>3</sup>/min, quadrante di selezione della velocità/volume dell'aria a 6 stadi con grilletto di controllo della velocità variabile, pulsante di blocco azionabile da entrambi i lati dell'impugnatura per un funzionamento continuo. Gli indicatori di carica della batteria a doppio LED mostrano il livello di carica di ogni batteria 18V LXT®. Fornito senza batterie e carica batteria.

## DUB362Z



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

### Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 11400 - 21500 min<sup>-1</sup>
- Velocità aria max: 54 m/s
- Forza di soffiaggio: 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
- Flusso aria max: 13,4 m<sup>3</sup>/min
- Uso continuativo con batteria 18v / 4,0 ah: 61 / 34 / 23 / 17 / 13 / 9



**di Stanghellini**

eria 18v / 5,0ah: 75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11  
eria 18v / 6,0ah: 13,5 - 89 min

- Livello potenza sonora: 93,5 dB(A)
- Livello pressione sonora: 79,1 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,3 dB(A)
- Peso con batteria: 3,5 - 4,2 kg
- Dimensioni prodotto: 930 x 205 x 295 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Uso continuativo con batteria 18v / 3,0 ah: 44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6
- Livello vibrazione, funzionamento a vuoto:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 2,8 kg

