

**di Stanghellini**

## **Idropulitrice LXT® - DHW080ZK**

Idropulitrice DHW080ZK LXT® 18Vx2 con motore brushless ideale per applicazioni ad esempio di lavaggio di auto, moto oppure arredamento da giardino. Grazie alla sua facile possibilità di trasporto ed al serbatoio dell'acqua, questa idropulitrice è utile in luoghi in cui l'accesso all'acqua o all'elettricità è limitato. Le ruote integrate garantiscono una facile mobilità. Fornito senza batterie e caricabatterie.

### **DHW080ZK**



### **Descrizione completa**

#### Vantaggi per l'utente

- La pressione del getto può essere regolata in modo continuo a portata di mano ruotando l'ugello della lancia spray
- Fornito con una custodia che può essere utilizzata anche come serbatoio dell'acqua con una capacità di ca. 50 lt
- Funzione autoadescante (con altezza massima di aspirazione di 1 m)
- L'acqua può anche essere fornita da un rubinetto
- Spazio di archiviazione per gli allegati
- Regolazione continua della pressione a portata di mano
- La pressione del getto può essere modificata in modalità bassa pressione, ideale per lavare delicatamente le zanzariere di porte e finestre, le unità esterne del condizionatore d'aria e la superficie dell'auto
- Facile da trasportare e prestazioni di lavaggio elevate sufficienti per pulire auto o macchine agricole
- Selezione a 2 pressioni alta/bassa



**di Stanghellini**

azioni di resistenza all'acqua consentono di azionare la macchina  
ma fintanto che il coperchio della batteria è chiuso

- Un'ampia gamma di accessori; compatibile con gli accessori dei modelli HW1200/HW1300
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Specifiche di prodotto**

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma Ixt: Sì
- BI motor: Sì
- Pressione max: 80 bar
- Livello pressione sonora: 71 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,6 dB(A)
- Peso con batteria: 7,1 - 7,7 kg
- Dimensioni prodotto: 438 x 218 x 269 mm
- Max potenza erogata: 800 W
- Flusso massimo: 380 l/hr
- Massima temperatura dell'acqua: 40 °C
- Pressione di esercizio: 30 - 55 bar
- Uso continuativo 18v / 6,0 ah x2: 15 / 34 min
- Lunghezza tubo a pressione: 5 m
- Portata massima: 6,3 L/min
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s<sup>2</sup>

