

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice angolare - **M9502R**

Smerigliatrice angolare compatta per impieghi gravosi con funzione antiripartenza. Potenza motore 570 W e diametro disco 115 mm. I condotti a labirinto del vano motore proteggono l'ancora e il campo dai contaminanti dell'aria di raffreddamento.

### **M9502R**



## **Descrizione completa**

### Vantaggi per l'utente

- Ergonomico e facile da usare
- Alte prestazioni e durata a meno spese
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Funzione di avvio graduale per avviamimenti fluidi
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- L'impugnatura laterale può essere posizionata su entrambi i lati per la comodità dell'operatore
- Pulsante di blocco per un uso continuo
- La cuffia di protezione protegge l'operatore dalla dispersione accidentale di ruote o pezzi rotti con un movimento minimo del copriruota
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione

## **Specifiche di prodotto**



**di Stanghellini**~~max potenza erogata. 1000 W~~

- Velocità a vuoto: 11000 min<sup>-1</sup>
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 115 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Livello pressione sonora: 86 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Dimensioni prodotto: 281 x 130 x 110 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m

