

di Stanghellini



Smerigliatrice dritta - GS6000

Smerigliatrice dritta da 750 W con disco da 150mm per uso industriale presenta un'impugnatura ergonomica per maggior comodità di utilizzo. Interruttore palmare di facile azionamento. Indotto e statore sono protetti dalla polvere. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: chiave di servizio, disco.

GS6000



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W
- Velocità a vuoto: 5600 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 mm
- Punto diametro massimo: 150 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 86 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 5,2 kg
- Dimensioni prodotto: 590 x 216 x 130 mm
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$

