

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice diritta - GD0801C



Smerigliatrice diritta leggera con una pinza da 6 mm, interruttore palmare di facile azionamento. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Collare lungo in alluminio per lavorazioni negli stampi. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Impugnatura laterale e interruttore di sicurezza per una maggiore sicurezza. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 29.000 giri/min. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, 2 chiavi.

### GD0801C



### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W
- Velocità a vuoto: 7000 - 29000 min<sup>-1</sup>
- Max capacità della pinza: 8 mm
- Punto diametro massimo: 25 mm
- Diametro collare di bloccaggio: 35/43 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Dimensioni prodotto: 390 x 75 x 88 mm
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 3,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>

