

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice diritta - GD0800C

Smerigliatrice diritta leggera con una pinza da 6 mm. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave, con il telaio lungo che offre una buona portata. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 28.000 giri/min. Presenza di struttura a labirinto, indotto e statore sono protetti dalle polveri. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Pinza da 6mm, 2 chiavi.

### GD0800C



## Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W
- Velocità a vuoto: 7000 - 28000 min<sup>-1</sup>
- Max capacità della pinza: 8 mm
- Punto diametro massimo: 25 mm
- Diametro collare di bloccaggio: 35/43 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 78 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,6 kg
- Dimensioni prodotto: 371 x 75 x 75 mm
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 4,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>

