

Tassellatore CXT ® - HR140DSMJ



Tassellatore elettropneumatico 12Vmax adatto per: impiantistica civile, settore idrico-sanitario, posa di macchine per il trattamento acqua. Dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Gamma di velocità da 0 a 850 giri/min. Energia d'urto di 1,0 J e capacità max di foratura di 14 mm nel calcestruzzo. Fornito con due batterie 4,0Ah BL1041B, caricabatterie 60', valigetta makpac tipo 2 (821550-0).

HR140DSMJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 850 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4900 min⁻¹





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini io: 13 mm

- Diametro max foro in calcestruzzo: 14 mm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Livello pressione sonora: 84 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,9 - 2,6 kg
- Dimensioni prodotto: 246 x 74 x 179 mm
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 5 - 8 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

