

**di Stanghellini**

## Troncatrice per legno - **LS1018LN**

Troncatrice radiale ad avviamento morbido dotata di scala graduata con 9 arresti per regolare l'angolo di taglio da 50° a destra a 47° a sinistra. Pulsante di blocco disco. Tracciatore laser. Nuovo sistema di protezione lama e maniglia di blocco per il trasporto.

### **LS1018LN**



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Grande capacità di taglio in un design compatto e peso ridotto
- Meno peso e design compatto per la portabilità in cantiere
- Funzione di avvio graduale per avviamenti fluidi
- Design ergonomico in gomma con impugnatura a D per una migliore vestibilità e un maggiore comfort
- La grande base in alluminio lavorato di precisione supporta il materiale per un taglio più efficiente
- Freno elettrico per la massima produttività
- Sacchetto per la polvere per un ambiente di lavoro più pulito
- Sistema di protezione lama trasparente per una maggiore visibilità della lama e della linea di taglio
- Interruttore a grilletto sovradimensionato per una migliore vestibilità, maggiore comfort e funzionamento più semplice

## Specifiche di prodotto





shop.amacstanghellini.it

## di Stanghellini

- Velocità a vuoto: 4300 min<sup>-1</sup>
- Capacità 45°: 91 x 215 mm
- Capacità 45° sinistra: 50 x 310 mm
- Capacità di smusso a destra 45°: 31 x 310 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 45 / 45 °
- Massima rotazione (sinistra): 47 / 60 °
- Diametro lama: 260 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Classe laser: 2M
- Peso senza cavo: 19,9 kg
- Dimensioni prodotto: 825 x 536 x 633 mm

