

di Stanghellini

Seghetto alternativo - JV0600J

Efficiente seghetto alternativo da 650 W con azione a pendolo a tre stadi e cambio lama senza attrezzi per uso professionale. Efficace smorzamento delle vibrazioni e bassi livelli di rumorosità. Il regime del motore può essere regolato tra 500 e 3.100 giri/min per adattarsi al materiale. Una lunghezza della corsa di 23 mm e una capacità di taglio di 90 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio. Fornito con valigetta makpac.

JV0600J

The Makita logo, consisting of the word 'makita' in a red, italicized, sans-serif font.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 650 W
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 45 °
- Capacità max taglio legno (90°): 90 mm
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Azione orbitale: Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,5 m/s²
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 236 x 77 x 199 mm
- Max potenza erogata: 600 W
- Colpi al minuto: 500 - 3100 min⁻¹
- Capacità alluminio: 20 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 10,5 m/s²





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
Ø in / out: 25/- mm

