

**di Stanghellini**

## Trapano avvitatore CXT ® - DF033DSAJ

Trapano avvitatore dal design ultra compatto attacco 1/4" esagonale femmina con impugnatura ergonomica soft-grip. Due velocità meccaniche, velocità variabile, regolazione della frizione in 20 posizioni e coppia di serraggio 30 Nm. Fornito con: 2 batterie 2,0 Ah BL1021B, caricabatterie 30', valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

### DF033DSAJ



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

#### Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore dal design ultra compatto attacco 1/4" esagonale femmina con impugnatura ergonomica soft-grip e mandrino autoserrante.. LED integrato di illuminazione zona di lavoro con funzioni di pre-bagliore e post-illuminazione. Regolazione della frizione in 20 posizioni. Due velocità meccaniche, 0-450/0-1.700 g/min per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore e velocità variabile regolabile tramite interruttore progressivo. Regolazione della frizione in 20 posizioni. Coppia di serraggio 30 Nm. Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua, compatibile con batterie da 2,0 - 4,0Ah.

### Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1700 min<sup>-1</sup>



**di Stanghellini**

giunto rigido / giunto elastico: 30 / 14 Nm

- Diametro max foro in legno: 21 mm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 0,9 kg
- Dimensioni prodotto: 149 x 66 x 212 mm
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 0,90 kg

