

di Stanghellini

Trapano avvitatore con percussione CXT® - HP333DSAJ

Trapano avvitatore con percussione, per avvitatura e foratura con o senza percussione, 2 livelli di velocità: 0-450 e 0-1.700g/min. Regolazione della frizione su 20 posizioni + trapano e la coppia massima è pari a 30 Nm. Mandrino autoserrante. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale addetto alla manutenzione. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro con funzioni di pre-bagliore e post illuminazione. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e acqua. Fornito con due batterie 2,0Ah BL1021B, caricabatteria rapido 30', fornito con valigetta makpac tipo 1 (821549-5).

HP333DSAJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 450 / 1700 min⁻¹



di Stanghellini0 / 25500 min⁻¹

giunto rigido / giunto elastico: 30 / 14 Nm

- Regolazione frizione: 20
- Diametro max foro in legno: 21 mm
- Diametro max foro in muratura: 8 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 8 mm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Capacità mandrino: 0,8 - 10 mm
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,1 - 1,3 kg
- Dimensioni prodotto: 193 x 66 x 212 mm
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 13,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

