

**di Stanghellini**

## Levigatrice orbitale diamantata - BO5031K

Levigatrice orbitale con base tonda Ø 125 mm 300W con velocità variabile (4.000 - 12.000 orb/min), ampia orbita da 2,8mm, base velcro, possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore. Cavo alimentazione 2 m. Fornita con carta abrasiva, sacchetto raccogli polvere, valigetta.

### BO5031K



### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 300 W
- Orbite al minuto: 4000 - 12000 min<sup>-1</sup>
- Diametro platorello: 123 mm
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Diametro orbita levigatura: 2,8 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Livello potenza sonora: 92 dB(A)
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,3 kg
- Dimensioni prodotto: 153 x 123 x 153 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 4,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 1,3 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 18/22 mm

